

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 50-2016-01-04

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis: **polistireninio putplasčio plokštė Šilputa EPS 50.**
2. Naudojimo paskirtis: polistireninio putplasčio plokštės be dangos pastatų šiluminei izoliacijai.
3. Gamintojas: UAB „Šilputa“, LT-13270 Vilniaus r. sav., Skaidiškės, Sodų g. 14, www.silputa.lt, tel. +370 5 235 01 09, info@silputa.lt.
4. Įgaliotasis atstovas: nėra
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 1.
- 6a. Darnusis standartas: LST EN 13163:2013 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija.
Notifikuotoji įstaiga: Statybos produkcijos sertifikavimo centras, identifikacinis Nr. 1397, išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 1397-CPR-0123.
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: nėra
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Izoliacijos storis D	Žiūrėti gamino etiketę	LST EN13163:2013
Deklaruojamas šilumos laidumas λ_D	0,042 W/(m*K)	LST EN12667
Šiluminė varža R _D	Žiūrėti gamino etiketę	LST EN13163:2013
Stipris gniuždant, CS(10)	≥50 kPa	LST EN862
Stipris lenkiant, BS	≥75 kPa	LST EN12089
Matmenų stabilumo klasė DS(N)2	±0,2%	LST EN1603
Degumo klasė	E	LST EN13501-1
Leidžiamos plokštės matmenų paklaidos		LST EN13163:2013
Ilgis, L(3)	± 3 mm	LST EN822
Plotis, W (2)	± 2 mm	LST EN822
Storis, T(2)	± 2 mm	LST EN823
Statmenumas, S(5)	± 5 mm/1000 mm	LST EN824
Plokštumas, P(10)	± 10 mm/1000 mm	LST EN825

8. Nurodyto produkto (punktas 1) eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

UAB „Šilputa“ vardu
Direktoriaus pavaduotojas gamybai Vladislav Šukevič
Skaidiškės, 2016-01-04

